



Balgensauger 2,5 Falten PU50 – SP-BX2



Produktbeschreibung

Balgensauger mit 2,5 Falten aus sehr verschleißfestem Polyurethan.
Härte 50° Shore A

Nutzen

- > Lange Standzeit minimiert Maschinenstillstand
- > Gute Anpassung an Produktoberfläche
- > Große Stabilität und schnelle Rückstellung ermöglichen kurze Taktzeiten
- > Öl- und ozonbeständig
- > Vorzüglicher Höhen- und Winkelausgleich
- > Zwischen Falten eingebaute Filterscheibe ab Ø 26 mm optional erhältlich

Bestellhinweis


- > Für Ausführung mit Filterscheibe bitte "-FI" an Materialcode anhängen (z. B. 20.026.148.22-FI)*
- > Bei Ø 26 - 53 mm wird die Filterscheibe montiert ausgeliefert
- > Bei Durchmesser ≥ 77 mm wird die Filterscheibe beigelegt


Hinweis:

Erklärung der Typbezeichnung:

- > SP-BX2 = Seriennamen der Balgensauger mit 2,5 Falten
- > -xx = Durchmesser nominal
- > -PUxx = Material / Härte
- > Beispiel: SP-BX2-15-PU50
Balgensauger mit 1,5 Falten, nominalem Durchmesser 15 mm aus Material Polyurethan 50° ShoreA

Technische Daten

Typ / Lippenabmessung	Gewinde					Ersatzsauger
	M5-AG	M6-AG	G1/8-AG	G1/8-IG		
SP-BX2-10-PU50	20.011.200.22	20.011.201.22	--	--	4,5	21.011.187.22
SP-BX2-15-PU50	20.016.145.22	20.016.146.22	--	--	5,5	21.016.175.22
SP-BX2-20-PU50	--	--	20.021.147.22	--	6,5	21.021.176.22
SP-BX2-25-PU50	--	--	20.026.148.22 (*-FI)	--	8	21.026.177.22 (*-FI)
SP-BX2-35-PU50	--	--	--	20.037.149.22 (*-FI)	14	21.037.177.22 (*-FI)
SP-BX2-50-PU50	--	--	--	20.053.151.22 (*-FI)	19	21.053.178.22 (*-FI)

Typ / Lippenabmessung	Gewinde				Ersatzsauger
	G1/4-AG	G3/8-AG	G3/8-IG		
SP-BX2-35-PU50	20.037.150.22 (*-FI)	--	--	14	21.037.177.22 (*-FI)
SP-BX2-50-PU50	20.053.152.22 (*-FI)	20.053.153.22 (*-FI)	--	19	21.053.178.22 (*-FI)
SP-BX2-75-PU50	--	20.077.154.22 (*-FI)	20.077.155.22 (*-FI)	25	--

* -FI: inklusiver Nylonfilter in erster Falte

